

# AURO

## Protocolo aplicación productos “Suelos de madera”



# AURO

## Trucos

Entre las varias posibilidades que Auro ofrece están los Protectores Transparentes, Pinturas y los Aceites y Ceras. Las materias primas naturales contenidas en nuestros productos facilitan mantener nuestra filosofía de permanecer en un entorno de protección del medioambiente: Tanto la madera tratada con los productos de Auro, como los residuos de nuestros productos pueden ser compostados en recipientes secos sin dañar el entorno. Simplemente son devueltos a la naturaleza para formar parte de nuevo en su ciclo de transformación natural.

Las páginas siguientes indican protocolos a seguir en el uso de los materiales, por favor consideren que en la propia naturaleza de los soportes, la estructura y absorción pueden determinar la decisión de cual debe ser su elección dentro de la gama de productos.

Recomendamos, antes de cada primera ejecución, se hagan pruebas a pequeña escala para comprobar su comportamiento y asegurar que sus aplicaciones lleguen a plena satisfacción de resultados.

Las recomendaciones dadas parten de nuestra experiencia debido a los métodos de aplicación individuales y condiciones medioambientales no podemos asumir responsabilidades en las aplicaciones ni obligación legal.

Por favor no olviden aplicar productos del mismo lote ya que sus materias primas naturales son susceptibles a ligeros cambios de color.

Por favor consultar también nuestra ficha técnica de los productos mencionados.

En nuestra web [www.auro.com](http://www.auro.com) siempre estará actualizada la información técnica de nuestros productos, así como consejos y trucos para su aplicación.

### Los tres sistemas:

**Aceite duro-PurSolid:** La tonalidad de la superficie se consigue un ligero acabado “quemado” o “imprimado”. Los productos no contienen ni disolventes volátiles orgánicos ni agua. Los aceites duros-Pure Solid son sumamente económicos.

**Imprimación especial:** Mantiene la superficie más natural, menos apariencia quemada. Estos productos no emiten olores ya que están libres de disolventes volátiles.

**Cera aceitada-Classic:** La superficie coge un ligero tono miel. Estos productos contienen aceite de naranja como disolvente natural y secan rápidamente.

### Diferentes tratamientos superficiales, dependiendo de las necesidades y preferencias:

**Aceite:** Los aceites intensifican el tono natural de la madera. Los aceites mejoran cualquier tipo de madera. La luz del color miel armoniza perfectamente con los nudos y las vetas naturales de la madera. Aceites y ceras mejoran el aspecto de suelos y, al mismo tiempo, produce una apertura de poros y endurece al desgaste la superficie.

**Cera:** Los suelos aceitados destacan por su apariencia pulida y su agradable tacto. La cera ofrece una fina protección extra reforzando la durabilidad del tratamiento.

**Pintura:** Mantiene la transpirabilidad del tratamiento, ofreciendo una capa superficial fácil de mantener.

**Jabones y blanqueadores;** Con este tratamiento preservamos los colores naturales de la madera, nos permiten el tránsito rápidamente después de la aplicación siendo necesario el mantenimiento con el jabón.

## Aceitado suelos de madera

### PurSolid

### Classic

#### Aceitado

Aceite Duro-Pure Solid (123)  
Aceite de Suelo-One-off (109)  
Aceite de Suelo-One-off Blanco (109-90)

Aceite Duro-Citrus (126)  
Aceite Duro-Citrus Blanco (126-90)

#### Aspecto

Intensificación del color

Tono Miel Suave

#### Mantenimiento

Aceite Mantenimiento Suelos (106)

#### Mantenimiento/ Cuidado/ Limpieza

Emulsión Cera Mantenimiento (431)  
Limpiador universal, suelos aceitados y encerados (427)  
Cuidado de Suelos (437)  
Limpiador suelos, suave encerador/laminados y terracotas (661)

## Aceitado y Encerado de Suelos de Madera

**Aqua**

**PurSolid**

**Classic**

**Limpieza base**

Limpiador intensivo (421)  
Desengrasante profesional de Suelos (655)

**Tratamiento  
Previo**

Imprimación maderas  
blandas-Aqua (127)  
Imprimación Especial-Aqua  
(117)

**Aceitado**

Aceite duro-Pure Solid(123)  
Aceite Suelos-One off (109)  
Aceite Suelos-One off Blanco  
(109-90)

Aceite Duro-Citrus (126)  
Acite Duro-Citrus Blanco (126-90)

**Encerado**

Cera Suelos-Aqua (187)

Cera Dura en pasta suelos (171)

**Aspecto**

**Aspecto Brillante**

**Intensificador de Color**

**Tono Miel Suave**

**Mantenimiento**

Cera Mantenimiento Suelos  
(107)

Aceite Mantenimiento Suelos (106)  
Cera Mantenimiento Suelos (107)

**Mantenimiento/  
Cuidado/  
Limpieza**

Limpiador universal suelos  
aceitados y encerados (427)  
Cuidado de Suelos (437)

Emulsión Cera Mantenimiento (431)  
Limpiador universal suelos aceitados y encerados (427)  
Cuidado de Suelos (437)  
Limpiador suelos, suave encerador/laminados y terracotas (661)

## Combinación Aceite-Cera

PurSolid

Classic

## Painting wooden floors

Aqua

### Limpieza Base

Limpiador intensivo (421)  
Desengrasante profesional de suelos (655)

### Tratamiento Previo

Imprimación maderas blandas-Aqua (127)  
Imprimación Especial-Aqua (117)

### Aceitado & Encerado

Cera Suelos On-off (125)  
Cera aceitada, PurSolid (128)

Cera aceitada-Citrus (129)

### Pintura

Barniz al aceite Suelos - Aqua(267)

### Aspecto

Intensificador de color

Tono Miel Suave

Capa transparente de Barniz

### Mantenimiento

Cera mantenimiento suelos (107)

### Mantenimiento/ Cuidado/ Limpieza

Emulsión Cera Mantenimiento (431)  
Limpiador universal, suelos aceitados y encerados (427)  
Cuidado Suelos (437)  
Limpiador suelos, suave encerador/laminados y terracotas (661)

Limpiador universal, suelos  
aceitados y encerados (427)

## Jabón y Blanqueador

**Maderas Duras**

**Maderas Blandas**

**Pretratamiento  
con Sosa**

**Blanqueador Maderas Duras (402)**

**Blanqueador Maderas Blandas (401)**

**Tratamiento final  
con Jabón**

**Jabón Pavimentos Madera (403)  
Jabón Pavimentos Madera, Blanca (404)**

**Aspecto**

**Pulido**

Los suelos tratados con jabones y lejías pueden ser mantenidos y retocados con los mismos productos.